DISTRIBEAU

by P.R.B.

RDC 160 PV

Robustesse et longévité

RDC-160-PV_fiche_commerciale_14-02-2017

Images non contractuelles

REFROIDISSEUR RDC DE COMPTOIR

Vocation d'utilisation

Le véritable compact de la restauration, le refroidisseur RDC 160 PV s'utilise aussi bien en restauration collective que commerciale.

Groupe de réfrigération

- Système à détente directe banc de glace
- Réglage de la température d'eau réfrigérée (mode été/hiver)
- Compresseur hermétique
- Condenseur ventilé
- Fluide frigorifique R290 ou R134A sans impact pour la couche d'ozone, haut rendement énergétique
- Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants garantissant une protection totale contre les risques de fuite qui contamineraient l'eau

Versions

- 1 sortie eau réfrigérée + 1 sortie eau tempérée
- 2 sorties eau réfrigérée
- 1 sortie eau réfrigérée + 1 sortie eau réfrigérée gazeuse

RDC 160 PV

PRODUCTION EAU TRÈS FROIDE
80 L/H

Refroidisseur haut débit branché sur le réseau de ville.
Tout inox et compact.
Modèle à poser.

+ Revêtement tout inox
+ 2 boutons de distribution trois positions : arrêt / continu / séquentiel
+ Evier inox robuste
+ Grille inox pour poser les carafes
+ Pieds antidérapants

H = 586 MM
L = 341 MM

P = 518 MM

33 KG

RDC 160 PV	EF	EF - ET	EF - EG
DÉBIT D'EAU • L/h	300		120 (eau gazeuse)
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h Δ T 10°C	80		
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C°	15/25		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C°	6/12		
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP	1/5		

Options et accessoires

WaterSafe®

vanne de sécurité anti-fuite pour sécuriser l'installation

Filtropure® 5000

filtre à eau pour améliorer significativement la qualité de l'eau

RDC-160-PV_fiche_commerciale_14-02-2017