

borg & overström

UNITE



La fontaine borg & overström Unite présente un design la distinguant de toutes les autres fontaines sur le marché.

Avec sa hauteur d'1,05m et son espace de distribution entièrement intégré, cette fontaine unique est l'atout idéal pour tout lieu d'échange. Le confort de l'utilisateur est optimisé par les nombreuses fonctions supplémentaires.

FONTAINE HAUT DE GAMME, À DÉTENTE DIRECTE, PRÉSENTANT UN DESIGN UNIQUE

ZONE DE DISTRIBUTION D'EAU DE GRANDE TAILLE, AVEC ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE

HYGIÈNE OPTIMISÉE GRÂCE À L'EMBOUT COUVERT

DÉTECTEUR DE FUITES INTÉGRÉ

BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU COMPACT AVEC ALARME

DISTRIBEAU

by P.R.B.



borg & overström

UNITE



NUMÉRO DE MODÈLE	DC15A	DC15HA	DC15AS	DC15HS
TYPE DE MACHINE (Voir légende)	● ●	● ● ●	○ ● ●	○ ● ● ●
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT				
Régulation Thermostatique	●	●	●	●
Détente Directe à par banc de glace	●	●	●	●
Bac en Acier Inoxydable	●	●	●	●
SYSTEME DE CHAUFFAGE				
Bac en Acier Inoxydable	–	●	–	●
Taille du bac (litres)	–	2	–	2
Bac facile à changer	–	●	–	●
COULEUR				
Argent	●	●	●	●
DIMENSIONS : VERSION SUR PIED				
Numéro de modèle	DC15A	DC15HA	DC15AS	DC15HS
Largeur (mm)	520	520	520	520
Profondeur (mm)	410	410	410	410
Hauteur (mm)	1330	1330	1330	1330
DIMENSIONS DE L'ESPACE DE RANGEMENT INFÉRIEUR				
Largeur (mm)	365	365	365	365
Profondeur (mm)	225	225	225	225
Hauteur (mm)	390	390	390	390
ALIMENTATION REQUISE				
Hertz	50	50	50	50
Volts	220-240	220-240	220-240	220-240
CONSOMMATION MAXIMUM				
Froide & température ambiante (W)	100	100	100	100
Froide et Chaude (W)	–	825	–	825
TEMPÉRATURE FROIDE				
Min °C	2	2	2	2
Max °C	11	11	11	11
TEMPÉRATURE CHAUDE				
Max °C	–	92	–	92
ESPACE SOUS BEC				
Hauteur (mm)	250	250	250	250
LITRES PAR HEURE				
Froide	22	22	22	22
Chaude	–	6	–	6

DISTRIBEAU

by P.R.B.



LEGENDE À Détente directe ● Froide ● Gazeuse ○ Ambiante ●
Chaude ●

